

Technisches Datenblatt zu HPL Kompaktplatten

Produkt:	HPL Kompaktplatte	
Material:	Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härthbarer Harze (Schichtpressstoffe)	
Zusammensetzung:	Papier aus frischer und recycelter Cellulosefaser, Phenolharz, Melaminharz, Dekorpapier, ggf. weitere Struktur- und Schutzfolien	
Anwendung:	Innen- und Außenbereich	
Produktarten:	Standard, Exterieur 1-seitig UV, Exterieur 2-seitig UV	
Gewicht:	ca. 1.400 kg/m³ = 1,4 kg/mm/m2	
Plattengröße:	1220x2440 mm; 1220x3050 mm; 1300x3050 mm; 1840x3670 mm	
Stärken:	4 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm, 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm	
Toleranz Stärke:	+0,5/-0,3 mm	
Toleranz Länge:	+10/-0 mm	
Toleranz Breite:	+10/-0 mm	
Oberfläche:	Standard Finish	
Brandschutzklasse:	B-s1; d0	
Zertifikate:	CE-Zertifikat	
<u>Expansion EN 438</u>		
Thermisch:	Längs: ca. 0,18%	Quer: ca. 0,36 %
Hygroskopisch:	ca. 1%	